

No. de vehículo: 308006



Mercedes-Benz 2540 L ANTOS tren de carretera con frigorífico

Euro 94.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Dautel 2.000 kg, 1.800 mm. refrigerador Carrier Supra 950 U (linke Seite untergebaut), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Al cargar el camion mit Doppelflügeltür am Anhänger. Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	07.03.2018
Kilometraje total	399.800 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2300 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	290/394 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	11.930 kg
Carga útil	14.070 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3I litera inferior
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock

G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J9B Preparación telemática
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K3Z Depósito de AdBlue de 60 litros
K4N Tanque de 630 litros
L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Motor de segunda generación OM470
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
P01 Suelo de carga con aluminio
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
Q8R Travesaño, reforzado
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1P Active Brake Assist
S1R Blind Spot Assist
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V42 Cargue rieles de fijación
W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia