


No. de vehículo: 503023



MAN 12.250 TGL caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 83.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora D Hollandia 1.500 kg, 1.700 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo King T - 1000 R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber.
Primera matriculación	29.07.2022
Kilometraje total	73.500 km
Dimensiones espacio de carga	7310 x 2470 x 2400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	184/250 kW/PS
Peso total	11.990 kg
Tara	7.890 kg
Carga útil	4.100 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
BC8 Asistencia de frenado total
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F07 Cabina "S", corta
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FI7 Cabina CC
FZ7 Bloqueo electronico de arranque
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Aire acondicionado
H16 Calefacción para asiento del conductor
J53 Luz de advertencia, líquido de freno

K0G Tanque 180 litros

L16 Faros antiniebla

M5Z Euro 6 versión del motor

MD9 Control de crucero

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

V42 Cargue rieles de fijación

X59 Instalación de cierre central

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia