

No. de vehiculo: 508002

Mercedes-Benz 1835 L ACTROS caja cerrada frigorif?ca (temperatura baja)
Euro 124.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 1.650 mm, unterfahrbar. refrigerador Carrier Supra 1150 Mt°, Diesel + 380 V, Kälteschreiber, 2 Verdampfer.
Primera matriculación	26.10.2023
Kilometraje total	75.800 km
Dimensiones espacio de carga	7240 x 2450 x 2620 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	260/354 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.290 kg
Carga útil	7.710 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1D0 Pared de separación movable
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C3B Distancia entre ejes 5.200 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F05 Cabina "M", semilarga
F0T Mercedes estrella encendida
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F6T MirrorCam

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

G5L Powershift Advanced

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2C Neumáticos 315/60 R22, 5 Tavlá / NLA

I2D Neumático trasero 315/60 R22, 5

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras

JW7 Cámara de respaldo

K1C Tanque de 290 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

M2F Motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 PS), 1400 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

O0T TruckLive

O1T Color interior gris/antracita

O1Y Dirección, directo

O3B Comfort Package

P01 Suelo de carga con aluminio

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5

V42 Cargue rieles de fijación

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km

Y1W Refrigerador, en el túnel del motor

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Falta

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia