

No. de vehículo: 509029



MAN 18.320 TGM caja abierta/cerrada para bebida

Euro 54.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm.

Primera matriculación 20.11.2019

Kilometraje total 242.100 km

Dimensiones espacio de carga 7330 x 2470 x 2000 mm

Clasificación según contaminación 6

Potencia del motor 235/320 kW/PS

Peso total 18.000 kg

Tara 8.240 kg

Carga útil 9.760 kg

Distancia entre ejes 5.425 mm

Suspensión Suspensión de aire

Cabina del conductor corta

Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)

1E0 MAN media package navigation

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)

1G2 Cambio automatico con 12 marchas

1M5 MAN EasyStart

2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)

2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)

2M1 Freno motor con accionamiento adicional mediante pedal de freno

A00 Eje delantero con suspensión de aire

A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)

AD8 Eje trasero con suspensión de aire

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)

BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)

BB3 ESP

BB5 Freno de disco

E30 Interruptor principal de batería, monopolar

F07 Cabina "S", corta

F33 Deflector de aire sobre la cabina

F52 Visera parasol exterior transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio

GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD

H07 Aire acondicionado

H16 Calefacción para asiento del conductor

JW7 Cámara de respaldo

K15 Depósito de 300 litros

KO9 Depósito de AdBlue 65 litros.

M5Z Euro 6 versión del motor

MD9 Control de crucero

PZ1 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI2700 + DCE RL9.

PZ3 Paleta de barra de parada

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1
--

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S16 Asiento de conductor, de suspensión neumática

SD3 Paquete Confort del Conductor

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
--