

No. de vehículo: 601004



Mercedes-Benz 1624 L ATEGO caja cerrada

Euro 49.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg. 1.800 mm.
Primera matriculación	26.05.2021
Kilometraje total	149.100 km
Dimensiones espacio de carga	7300 x 2480 x 2380 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	16.000 kg
Tara	7.870 kg
Carga útil	8.130 kg
Distancia entre ejes	5.360 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

A1L Eje delantero 6,1 t

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hoides, 11 t

A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

C3D Distancia entre ejes 5.360 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D6F Aire acondicionado

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D7W Estante, detrás de la caja básica

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E3I Toma adicional 24 V/15 A, parapeto

E6Z Copia de seguridad de alarma

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F1P cabina corta

F1Y Cabina S ClassicSpace, ampliada, 2,30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F5A deflectores de aire

F5L Protector solar, exterior, transparente

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8L Bloqueo electrónico de arranque

F8X Lluvia / sensor de luz

G0U Economía programa de conducción

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I1M Neumáticos 275/70 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Ejes 4x2

I5Y 15,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3N FleetBoard Eco Support

J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9N Preparación para Truck Data Center 6 (DTCO)

JW7 Cámara de respaldo

K0G Tanque 180 litros

K3S Depósito de AdBlue 35 litros

L1H Faros antiniebla, halógeno

M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga

Q1I Muelle delantero, 6,1 t, parábola

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1P Active Brake Assist

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga

T3A Variante de peso 16,0 t (6,1 / 10,5)

V42 Cargue rieles de fijación

Z4E Motor de 6 cilindros

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia